

Soil Augers & Core Samplers

一体型レギュラーオーガー 一体型泥用オーガー

約1.2mより深い孔を必要としない人のために、安価で軽量の設計になっています。

約40cmのクロスハンドル(ゴムグリップ付)、長さは134.6 cm。防錆のためにパウダーコーティングされています。

クロームモリブデンがパウダーコートされた炭素鋼、およびステンレス鋼から成っています。

一体型 レギュラーオーガー

型式	外径※
長さ	重さ
400.48	6.985 cm
134.6 cm	1.86 kg
400.46	10.16 cm
134.6 cm	2.495 kg

一体型 泥用オーガー

400.49	6.985 cm
134.6 cm	1.86 kg
400.47	10.16 cm
134.6 cm	2.495 kg

※外径: 摩擦抵抗を考慮して刃先が広がっているため、実際は表記より約0.6cm大きな穴になります。

一体型 オープンフェイスオーガー

泥や粘土から硬土層までの混ざった土を採掘するのに特に便利です。

簡単な土壌を抽出し、視覚的に観察をすること優れています。

付属のハンドル(ゴムグリップ付)は約40cm、全長は約120cmです。土壌表面からおよそ90cmまでの使用に適しています。

金の亜鉛メッキされたクロームモリブデン鋼製です。

一体型 エデルマンオーガー (コンビネーション土壌用)

様々な条件の土壌で使用できます。

本体の長さは約120cmで、およそ90cmまでの土壌を採掘することができます。付属のハンドル(ゴムグリップ付)は約40cm。

高炭素鋼や金の亜鉛メッキされたクロームモリブデン鋼製です

型式	外径※
400.54	6.35 cm
長さ	重さ
121.9 cm	1.86 kg

型式	外径※
400.50	7cm
長さ	重さ
122 cm	1.4 kg



■本カタログに記載された内容は、改良などにともない予告なしに変更する場合があります。